

Lizenzen

Auf Anfrage senden wir Ihnen den Open Source Quellcode auf einem Medium zu. Bitte melden Sie sich hierzu unter: sources@chamaeleon.de

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `antlr:antlr:2.7.7`.

Lizenziert unter der BSD License.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <http://www.antlr.org/license.html> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/antlr/antlr4> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `aopalliance:aopalliance:1.0`.

Lizenziert als Public Domain.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://mvnrepository.com/artifact/aopalliance/aopalliance/1.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <http://aopalliance.sourceforge.net> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `au.com.flyingkite.mobiledetect:1.1.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/flyingkite/mobiledetect> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `batik:batik-1.5-fop:0.20-5`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/apache/xmlgraphics-batik> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `c3p0:c3p0:0.9.1.1`.

Lizenziert unter der LGPL 2.1.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/swaldman/c3p0> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `ch.qos.logback:logback-classic:1.2.9`.

Lizenziert unter der EPL 1.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-1.0/> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/qos-ch/logback> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `ch.qos.logback:logback-classic:1.2.9:test`.

(Lizenz und Quellcode sind gleich wie bei `ch.qos.logback:logback-classic:1.2.9`)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `ch.qos.logback:logback-core:1.2.9`.

Lizenziert unter der EPL 1.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-1.0/> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/qos-ch/logback> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.adobe.xmp:xmpcore:5.1.2`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/adobe/XMP-Toolkit-SDK> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.beust:jcommander:1.35`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/cbeust/jcommander> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.caucho:hessian:4.0.38`.

Lizenziert unter Apache 1.1 .

Eine Kopie der Lizenz ist unter <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1.txt> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/caucho/hessian/4.0.38/> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.drewnoakes:metadata-extractor:2.8.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/drewnoakes/metadata-extractor> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.epam:parso:2.0.10`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/JetBrains/parso> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.fasterxml:classmate:1.5.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/FasterXML/declared-maven-plugin> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations:2.12.3`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/FasterXML/jackson-annotations> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations:2.13.4`.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/FasterXML/jackson-annotations> erhältlich

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.fasterxml.jackson.core:jackson-core:2.12.3`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/FasterXML/jackson-core> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.fasterxml.jackson.core:jackson-core:2.13.4`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html> verfügbar.
Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/junrar/junrar> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.github.junrar:junrar:2.0.0`.
Lizenziert unter der LGPL 2.1.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html> verfügbar.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.github.openjson:openjson:1.0.10`.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.
Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/openjson/openjson> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.github.virtuald:curvesapi:1.03`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.
Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/virtuald/curvesapi> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.github.virtuald:curvesapi:1.05`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.03, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.api-client:google-api-client:1.25.0`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/googleapis/google-api-java-client> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.apis:google-api-services-plus:v1-rev590-1.25.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/googleapis/google-api-java-client-services> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.apis:google-api-services-youtube:v3-rev222-1.25.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/googleapis/google-api-java-client-services> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.code.findbugs:jsr305:3.0.2`.

Lizenziert unter der BSD License.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://github.com/spotbugs/jsr305/blob/master/LICENSE> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/spotbugs/jsr305> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.code.gson:gson:2.3.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/google/gson> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.code.gson:gson:2.6.2`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 2.3.1, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.code.gson:gson:2.8.5`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 2.3.1, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.errorprone:error_prone_annotations:2.0.18`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/google/error-prone> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.guava:guava:14.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/google/guava> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.guava:guava:22.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/google/guava> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.guava:guava:23.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/google/guava> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.http-client:google-http-client-jackson2:1.25.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/googleapis/google-http-java-client> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.http-client:google-http-client:1.25.0`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `google-http-client-jackson2`)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.j2objc:j2objc-annotations:1.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/google/j2objc> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.oauth-client:google-oauth-client:1.25.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/googleapis/google-oauth-java-client> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.protobuf:protobuf-java:2.5.0`.

Lizenziert unter der BSD License.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://github.com/protocolbuffers/protobuf/blob/master/LICENSE> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/protocolbuffers/protobuf> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.google.zxing:core:2.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/zxing/zxing> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.googlecode.json-simple:json-simple:1.1.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/fangyidong/json-simple> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.googlecode.juniversalchardet:universalchardet:1.0.3`.

Lizenziert unter der MPL 1.1.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.mozilla.org/en-US/MPL/> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/albfernandez/universalchardet> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.googlecode.mp4parser:isoparser:1.0.2`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/sannies/mp4parser> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.googlecode.mp4parser:isoparser:1.1.22`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.0.2, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.healthmarketscience.jackcess:jackcess-encrypt:2.1.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/jtj/jackcess> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.healthmarketscience.jackcess:jackcess-encrypt:2.1.4`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 2.1.1, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.healthmarketscience.jackcess:jackcess:2.1.12`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/jtj/jackcess> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.healthmarketscience.jackcess:jackcess:2.1.2`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 2.1.12, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.infradna.tool.bridge-method-annotation:1.13`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/spring-projects/bridge-method-annotation> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.inxmail:inxmail-api:1.13.3:system`.

(Lizenz proprietär, Lizenz und Quellcode nur intern verfügbar.)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.inxmail:inxmail-apiimpl:1.13.3:system`.

(Lizenz proprietär, Lizenz und Quellcode nur intern verfügbar.)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.lowagie:itext:2.0.8`.

Lizenziert unter der MPL 1.1.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.mozilla.org/en-US/MPL/> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/itext/itext> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.mysema.commons:mysema-commons-lang:0.2.4`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/mysema/commons-lang> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.mysema.querydsl:querydsl-core:3.6.2`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode dieser Bibliothek ist unter <https://github.com/querydsl/querydsl> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.mysema.querydsl:querydsl-jpa:3.6.2`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `querydsl-core`)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.pff:java-libpst:0.8.1`.

Lizenziert unter der MIT License.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://opensource.org/licenses/MIT> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/rjohnsondev/java-libpst> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.restfb:restfb:3.8.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/restfb/restfb> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.rometools:rome-utils:1.12.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/rometools/rome> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.rometools:rome-utils:1.5.1`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.12.0, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.rometools:rome-utils:1.9.0`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.12.0, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.rometools:rome:1.12.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/rometools/rome> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.rometools:rome:1.5.1`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.12.0, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.rometools:rome:1.9.0`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.12.0, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.spatial4j:spatial4j:0.4.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/locationtech/spatial4j> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.faces:jsf-api:2.2.15`.

Lizenziert unter der CDDL bzw. GPL 2 mit Classpath Exception.

Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jsf-api> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.faces.jsf-impl:2.2.15`.
Lizenziert unter der CDDL bzw. GPL 2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jsf-api> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.istack:istack-commons-runtime:3.0.4`.
Lizenziert unter der CDDL.
Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/istack-commons> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.istack:istack-commons-runtime:3.0.8`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.0.4, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.org.apache.xml.internal:resolver:20050927`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Lizenzkopie und Quellcode sind hier nicht öffentlich verfügbar (Teil von JRE).
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.bind:jaxb-core:2.3.0`.
Lizenziert unter der CDDL bzw. GPL 2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/bind/jaxb-core/2.3.0/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.bind:jaxb-core:2.3.0.1`.
Lizenziert unter der CDDL bzw. GPL 2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/bind/jaxb-core/2.3.0/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.bind:jaxb-impl:2.3.0`.
Lizenziert unter der CDDL bzw. GPL 2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/bind/jaxb-core/2.3.0/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.bind:jaxb-impl:2.3.1`.
Lizenziert unter der CDDL bzw. GPL 2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/bind/jaxb-core/2.3.0/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.fastinfoset:FastInfoset:1.2.13`.
Lizenziert unter der BSD License.
Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://javaee.github.io/fastinfoset/LICENSE> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/fastinfoset> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.fastinfoset:FastInfoset:1.2.15`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.2.13, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.messaging.saaj:saaj-impl:1.4.0`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/messaging/saaj/saaj-impl/1.4.0/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.messaging.saaj:saaj-impl:1.5.0`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.4.0, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.messaging.saaj:saaj-impl:1.5.1:runtime`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.4.0, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.stream.buffer:streambuffer:1.5.6`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/stream/buffer/streambuffer/1.5.6/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.txw2:txw2:20110809`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter https://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/txw2/txw2/20110809/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.ws:jaxws-rt:2.3.0`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://oss.oracle.com/licenses/CDDL+GPL-1.1> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/ws/jaxws-rt/2.3.0/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.ws:jaxws-rt:2.3.1`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://oss.oracle.com/licenses/CDDL+GPL-1.1> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/ws/jaxws-rt/2.3.0/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.ws:jaxws-rt:2.3.1:runtime`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2 mit Classpath Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://oss.oracle.com/licenses/CDDL+GPL-1.1> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/ws/jaxws-rt/2.3.0/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.ws:policy:2.7.2`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2 mit Classpath Exception.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/ws-policy/blob/master/LICENSE.txt> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/com/sun/xml/ws/policy/2.7.2/> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.sun.xml.ws.policy:2.7.6`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 2.7.2, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `com.yahoo.platform.yui:yuicompressor:2.4.8`.

Lizenziert unter der BSD License.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://github.com/yui/yuicompressor/blob/master/LICENSE.TXT> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/yui/yuicompressor> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-beanutils:commons-beanutils:1.8.3`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-beanutils> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-codec:commons-codec:1.11`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-codec> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-codec:commons-codec:1.15`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.11, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-codec:commons-codec:1.7`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.11, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-codec:commons-codec:1.9`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.11, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-collections:commons-collections:3.2.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-collections> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-collections:commons-collections:3.2.2`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 3.2.1, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-dbcp:commons-dbcp:1.4`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-dbcp> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-digester:commons-digester:1.8`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-digester> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-discovery:commons-discovery:0.2`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-discovery> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-discovery:commons-discovery:0.5`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 0.2, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-fileupload:commons-fileupload:1.3.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-fileupload> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-fileupload:commons-fileupload:1.5`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.3.1, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-httpclient:commons-httpclient:3.1-deprecated`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-httpclient> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-io:commons-io:2.11.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-io> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-io:commons-io:2.4`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 2.11.0, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-io:commons-io:2.5`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 2.11.0, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-lang:commons-lang:2.6`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-lang> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-logging:commons-logging:1.1.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-logging> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-logging:commons-logging:1.2`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.1.1, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-pool:commons-pool:1.5.4`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-pool> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `commons-validator:commons-validator:1.4.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-validator> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `de.its.boilerpipe:boilerpipe:1.1.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/kohlschutter/boilerpipe> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek dom4j:dom4j:1.6.1.

Lizenziert unter der BSD License.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://github.com/dom4j/dom4j/blob/main/LICENSE> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/dom4j/dom4j> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek edu.ucar:cdm:4.5.5.

Lizenziert unter der BSD License.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://github.com/Unidata/netcdf-java/blob/master/LICENSE> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/Unidata/netcdf-java> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek edu.ucar:grib:4.5.5.

(Lizenz und Quellcode wie bei cdm:4.5.5)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek edu.ucar:httpservices:4.5.5.

Lizenziert unter der BSD License.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://github.com/Unidata/netcdf-java/blob/master/LICENSE> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/Unidata/netcdf-java> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek edu.ucar:jj2000:5.2.

(Lizenz und Quellcode wie bei NetCDF, siehe oben.)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek edu.ucar:netcdf4:4.5.5.

(Lizenz und Quellcode wie bei NetCDF, siehe oben.)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek edu.ucar:udunits:4.5.5.

(Lizenz und Quellcode wie bei NetCDF, siehe oben.)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek edu.usc.ir:sentiment-analysis-parser:0.1.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/usc-ir/sentiment-analysis-parser> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek io.jsonwebtoken:jjwt-api:0.10.5.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/jwt/jwt> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek io.jsonwebtoken:jjwt-impl:0.10.5:runtime.

(Lizenz und Quellcode wie bei jjwt-api:0.10.5)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek io.jsonwebtoken:jjwt-jackson:0.10.5:runtime.

(Lizenz und Quellcode wie bei jjwt-api:0.10.5)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek jakarta.activation:jakarta.activation-api:1.2.1.

Lizenziert unter der EPL 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek jakarta.activation:jakarta.activation-api:1.2.2.

Lizenziert unter der EPL 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek jakarta.xml.bind:jakarta.xml.bind-api:2.3.2.

Lizenziert unter der EPL 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/jaxb-api> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek jakarta.xml.bind:jakarta.xml.bind-api:2.3.3.

(Lizenz und Quellcode wie bei 2.3.2, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek jakarta.xml.soap:jakarta.xml.soap-api:1.4.1.

Lizenziert unter der EPL 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/metro-saaj> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek jakarta.xml.soap:jakarta.xml.soap-api:1.4.1:runtime.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.4.1, nur Markierung für die Laufzeit.)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek javax.activation:activation:1.1.

Lizenziert unter der CDDL 1,0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://glassfish.dev.java.net/public/CDDLv1.0.html> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/jaf> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek javax.activation:javax.activation-api:1.2.0.

(Lizenz und Quellcode wie bei activation:1.1, andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek javax.annotation:javax.annotation-api:1.3.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.oracle.com/downloads/licenses/CDDL.html> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/javax.annotation> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek javax.annotation:javax.annotation-api:1.3.2.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.3, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek javax.el:javax.el-api:3.0.0.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.oracle.com/downloads/licenses/CDDL.html> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/el-spec> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek javax.jws:javax.jws-api:1.1.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://glassfish.dev.java.net/nonav/public/CDDL+GPL.html> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jws-api> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.jws:jsr181-api:1.0-MR1`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://glassfish.dev.java.net/nonav/public/CDDL+GPL.html> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jws-api> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.mail:javax.mail-api:1.6.2`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2 mit Classpath Exception.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://javaee.github.io/javamail/LICENSE.txt> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/javamail> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.mail:mail:1.4.7`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `javax.mail-api:1.6.2`.)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.measure:jsr-275:0.9.3`.

Lizenziert unter der BSD License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/unitsofmeasurement/UnitAPI> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.measure:unit-api:1.0`.

Lizenziert unter der BSD License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/unitsofmeasurement/unit-api> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.persistence:javax.persistence-api:2.2`.

Lizenziert unter der Eclipse Public License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/jpa-api> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.servlet:javax.servlet-api:3.1.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/servlet-api> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.servlet:javax.servlet-api:4.0.1`.

(Lizenz und Quellcode wie bei 3.1.0, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.servlet:jstl:1.2`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jstl-spec> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.servlet.jsp:javax.servlet.jsp-api:2.3.3`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2.

oss.oracle.com/licenses/CDDL+GPL-1.1

Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/javax/servlet/jsp/javax.servlet.jsp-api/2.3.3/> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.ws.rs:javax.ws.rs-api:2.0.1`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2.

http://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jaxrs-spec> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.ws.rs:javax.ws.rs-api:2.1.1`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2.

<https://www.gnu.org/software/classpath/license.html>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jaxrs-spec> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.xml:jaxrpc-api:1.1`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v1:

<https://oss.oracle.com/licenses/CDDL+GPL-1.1>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jaxrpc-api> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.xml.bind:jaxb-api:2.3.0`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v1 mit Classpath Exception.

<https://oss.oracle.com/licenses/CDDL+GPL-1.1>

Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/javax/xml/bind/jaxb-api/> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.xml.bind:jaxb-api:2.3.1`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v1 mit Classpath Exception.

<https://oss.oracle.com/licenses/CDDL+GPL-1.1>

Der Quellcode ist unter <https://repo1.maven.org/maven2/javax/xml/bind/jaxb-api/> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.xml.rpc:javax.xml.rpc-api:1.1`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2.

<https://glassfish.dev.java.net/nonav/public/CDDL+GPL.html>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jaxrpc-api> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.xml.soap:javax.xml.soap-api:1.4.0`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2.

<https://glassfish.dev.java.net/nonav/public/CDDL+GPL.html>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/metro-saaj> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `javax.xml.soap:saaj-api`.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2 mit Classpath Exception.

<https://javaee.github.io/metro-saaj/LICENSE>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/metro-saaj> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek javax.xml.stream:stax-api:1.0-2.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/FasterXML/stax-api> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek javax.xml.ws:jaxws-api:2.3.1.
Lizenziert unter der CDDL und GPL v2 mit Classpath Exception.
<https://github.com/javaee/jax-ws-spec/blob/2.3.1/LICENSE.md>
Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/jaxws-ri> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek jdom:jdom:1.0.
Lizenziert unter der BSD License.
Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://github.com/hunterhacker/jdom/blob/master/LICENSE.txt> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/hunterhacker/jdom> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek joda-time:joda-time:2.1.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/JodaOrg/joda-time> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek joda-time:joda-time:2.2.
(Lizenz und Quellcode wie bei 2.1, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek junit:junit:4.11.
Lizenziert unter der EPL 1.0.
Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/junit-team/junit4> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek junit:junit:4.12.
Lizenziert unter der EPL 1.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/junit-team/junit4> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek junit:junit:4.13.1.
Lizenziert unter der EPL 1.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/junit-team/junit4> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek junit:junit:4.13.2.
Lizenziert unter der EPL 1.0.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/junit-team/junit4> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek mysql:mysql-connector-java:5.1.48.
Lizenziert unter der GPL v2 mit FOSS Exception.
Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.mysql.com/about/legal/licensing/oem/> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/mysql/mysql-connector-j> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.bytebuddy:byte-buddy-agent:1.9.10.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/raphw/byte-buddy> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.bytebuddy:byte-buddy-agent:1.10.10.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.9.10, andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.bytebuddy:byte-buddy:1.10.10.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.9.10, andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.bytebuddy:byte-buddy:1.9.10.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.9.10, andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.i harder:base64:2.3.8.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/miquick/i harder-base64> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.java.dev.jna:jna:4.1.0.
Lizenziert unter der LGPL 2.1.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/java-native-access/jna> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.java.dev.jna:jna:5.1.0.
Lizenziert unter der LGPL 2.1.

Eine Kopie der Lizenz ist unter <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html> verfügbar.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/java-native-access/jna> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.jcip:jcip-annotations:1.0.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/jcip/jcip-annotations> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.ehcache:ehcache-core:2.6.2.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/ehcache/ehcache2> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.ezmorph:ezmorph:1.0.6.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/dharambir77/ezmorph> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.json-lib:json-lib:jdk15:2.4.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/netplex/json-lib> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.jwordnet:jwnl:1.3.3.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/aranai/jwordnet> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.supercsv:super-csv:2.4.0.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/super-csv/super-csv> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sourceforge.jmatio:jmatio:1.0.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://sourceforge.net/projects/jmatio/> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.axis:axis:1.4.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/axis> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-collections4:4.2.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-collections> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.ehcache:ehcache-core:2.6.2.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/ehcache/ehcache2> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.ezmorph:ezmorph:1.0.6.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/dharambir77/ezmorph> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.json-lib:json-lib:jdk15:2.4.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/netplex/json-lib> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.jwordnet:jwnl:1.3.3.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/aranai/jwordnet> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sf.supercsv:super-csv:2.4.0.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/super-csv/super-csv> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek net.sourceforge.jmatio:jmatio:1.0.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://sourceforge.net/projects/jmatio/> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.axis:axis:1.4.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/axis> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-collections4:4.2.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-collections> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-compress:1.18.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-compress> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-csv:1.0.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-csv> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-csv:1.6.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.0, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-exec:1.3.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-exec> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-lang3:3.11.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-lang> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-lang3:3.6.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.11, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-lang3:3.7.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.11, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-lang3:3.8.1.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.11, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-math3:3.6.1.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-math> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-text:1.2.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-text> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.commons:commons-vfs2:2.0.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/commons-vfs> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.cxf:cxf-core:3.0.3.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/cxf> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.cxf:cxf-core:3.2.7.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.0.3, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.cxf:cxf-rt-frontend-jaxrs:3.0.3.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/cxf> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.cxf:cxf-rt-frontend-jaxrs:3.2.7.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.0.3, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.apache.cxf:cxf-rt-rs-client:3.0.3.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/cxf> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.cxf:cxf-rt-rs-client:3.2.7`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.0.3, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.cxf:cxf-rt-transports-http:3.0.3`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/cxf> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.cxf:cxf-rt-transports-http:3.2.7`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.0.3, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.httpcomponents:HttpClient:4.5.14`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/httpcomponents-client> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.httpcomponents:HttpClient:4.5.3`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.5.14, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.httpcomponents:HttpClient:4.5.6`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.5.14, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.httpcomponents:HttpCore:4.4.10`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/httpcomponents-core> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.httpcomponents:HttpCore:4.4.16`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.4.10, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.httpcomponents:HttpCore:4.4.6`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.4.10, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.httpcomponents:HttpMime:4.2.6`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/httpcomponents-client> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.httpcomponents:HttpMime:4.5.6`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.2.6, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.james:apache-mime4j-core:0.7.2`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/james-mime4j> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.james:apache-mime4j-core:0.8.2`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 0.7.2, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.james:apache-mime4j-dom:0.7.2`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/james-mime4j> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.james:apache-mime4j-dom:0.8.2`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 0.7.2, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-analyzers-common:4.10.4`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/lucene> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-core:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-analyzers-common:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-grouping:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-analyzers-common:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-highlighter:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-analyzers-common:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-join:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-analyzers-common:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-memory:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-analyzers-common:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-misc:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-analyzers-common:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-queries:4.10.4`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/lucene> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-queryparser:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-queries:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-sandbox:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-queries:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-spatial:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-queries:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.lucene:lucene-suggest:4.10.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `lucene-queries:4.10.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.maven.scm:maven-scm-api:1.4`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/maven-scm> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.maven.scm:maven-scm-provider-svn-commons:1.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `maven-scm-api:1.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.maven.scm:maven-scm-provider-svnexe:1.4`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `maven-scm-api:1.4`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.opennlp:opennlp-maxent:3.0.3`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/opennlp> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.opennlp:opennlp-tools:1.5.3`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/opennlp> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.opennlp:opennlp-tools:1.9.0`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.5.3, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.pdfbox:fontbox:1.8.10`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/pdfbox> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.pdfbox:fontbox:2.0.13`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.8.10, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.pdfbox:jbig2-imageio:3.0.2`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/pdfbox-jbig2> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.pdfbox:jempbox:1.8.10`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/pdfbox> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.pdfbox:jempbox:1.8.16`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `jempbox:1.8.10`, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.pdfbox:pdfbox-tools:2.0.13`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/pdfbox-tools> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.pdfbox:pdfbox:1.8.10`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/pdfbox> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.pdfbox:pdfbox:2.0.13`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.8.10, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi-ooxml-schemas:3.13`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/poi> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi-ooxml-schemas:3.14`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.13, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi-ooxml-schemas:4.0.1`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.13, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi-ooxml:3.13`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/poi> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi-ooxml:3.14`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.13, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi-ooxml:4.0.1`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.13, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi-scratchpad:3.13`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/poi> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi-scratchpad:4.0.1`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.13, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi:3.13`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/poi> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.poi:poi:4.0.1`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.13, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.core:sis-feature:0.8`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/sis> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.core:sis-metadata:0.5`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/sis> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.core:sis-metadata:0.8`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 0.5, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.core:sis-referencing:0.5`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/sis> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.core:sis-referencing:0.8`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 0.5, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.core:sis-utility:0.5`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/sis> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.core:sis-utility:0.8`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 0.5, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.storage:sis-netcdf:0.5`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/sis> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.storage:sis-netcdf:0.8`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 0.5, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.storage:sis-storage:0.5`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/sis> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.sis.storage:sis-storage:0.8`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 0.5, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tika:tika-core:1.12`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/tika> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tika:tika-core:1.14`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.12, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tika:tika-core:1.20`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.12, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tika:tika-parsers:1.12`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/tika> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tika:tika-parsers:1.20`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.12, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tomcat:tomcat-catalina:8.5.72`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/tomcat> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tomcat:tomcat-coyote:8.5.72`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `tomcat-catalina:8.5.72`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tomcat:tomcat-el-api:8.5.72`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `tomcat-catalina:8.5.72`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tomcat:tomcat-jaspic-api:8.5.72`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `tomcat-catalina:8.5.72`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tomcat:tomcat-jni:8.5.72`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `tomcat-catalina:8.5.72`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tomcat:tomcat-jsp-api:8.5.72`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `tomcat-catalina:8.5.72`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.tomcat:tomcat-util-scan:8.5.72`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `tomcat-catalina:8.5.72`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.uima:uimafit-core:2.4.0`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/uima-uimafit> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.uima:uimaj-core:3.0.1`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/uima-uimaj> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.velocity:velocity:1.7`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/velocity-engine> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.ws.xmlschema:xmlschema-core:2.1.0`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/ws-xmlschema> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.ws.xmlschema:xmlschema-core:2.2.3`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 2.1.0, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.xmlbeans:xmlbeans:2.6.0`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/xmlbeans> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.apache.xmlbeans:xmlbeans:3.0.2`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 2.6.0, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.aspectj:aspectjrt:1.8.0`.
Lizenziert unter der Eclipse Public License 1.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse/org.aspectj> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.aspectj:aspectjrt:1.8.4`.
Lizenziert unter der Eclipse Public License 1.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse/org.aspectj> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.bitbucket.mstrobel:procyon-compiler-tools:0.5.32`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/mstrobel/procyon> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.bitbucket.mstrobel:procyon-core:0.5.32`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `procyon-compiler-tools:0.5.32`)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.bouncycastle:bcmail-jdk15on:1.48`.
Lizenziert unter der MIT License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/bcgit/bc-java> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.bouncycastle:bcmail-jdk15on:1.54`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.48, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on:1.48`.
Lizenziert unter der MIT License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/bcgit/bc-java> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on:1.54`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.48, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.bouncycastle:bcprov-jdk15on:1.48`.
Lizenziert unter der MIT License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/bcgit/bc-java> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.bouncycastle:bcprov-jdk15on:1.54`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.48, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.brotli:dec:0.1.2`.
Lizenziert unter der MIT License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/google/brotli> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.ccil.cowan.tagsoup:tagsoup:1.2.1`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/JohnCowan/tagsoup> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.codehaus.mojo:animal-sniffer-annotations:1.14`.
Lizenziert unter der MIT License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/mojohaus/animal-sniffer> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.codehaus.plexus:plexus-utils:1.5.6`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/codehaus-plexus/plexus-utils> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.codehaus.woodstox:stax2-api:4.1`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/FasterXML/stax2-api> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.codehaus.woodstox:woodstox-core-asl:4.1.1`.

Lizenziert unter Apache License 2.0.
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt>
Der Quellcode ist unter <https://github.com/FasterXML/woodstox> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.codehaus.woodstox:woodstox-core-asl:4.4.1`.
Lizenziert unter Apache License 2.0.
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt>
Der Quellcode ist unter <https://github.com/FasterXML/woodstox> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.codelibs:jhighlight:1.0.2`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/codelibs/jhighlight> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.codelibs:jhighlight:1.0.3`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.0.2, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.dom4j:dom4j:2.1.3`.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/dom4j/dom4j> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.eclipse.jdt.org.eclipse.jdt.annotation:2.0.0`.
Lizenziert unter der Eclipse Public License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse/eclipse.jdt.core> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.elasticsearch:elasticsearch:1.7.2`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/elastic/elasticsearch> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.gagravarr:vorbis-java-core:0.6`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/Gagravarr/Vorbis-Java> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.gagravarr:vorbis-java-core:0.8`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 0.6, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.gagravarr:vorbis-java-tika:0.6`.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/Gagravarr/Vorbis-Java> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.gagravarr:vorbis-java-tika:0.8`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 0.6, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish:javax.servlet`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2 mit Classpath Exception.
<https://knowledge.intershop.com/kb/index.php/Display/29A027>
Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/servlet-api> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.external:management-api:3.0.0-b012`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2.
<https://glassfish.dev.java.net/public/CDDL+GPL.html>
Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/glassfish-management-api> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.external:management-api:3.2.1-b003`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2.
<https://glassfish.dev.java.net/public/CDDL+GPL.html>
Der Quellcode ist unter <https://maven.gluu.org/maven/org/glassfish/external/management-api/3.2.1-b003/> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.gmbal:gmbal-api-only:3.1.0-b001`.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/gmbal> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.gmbal:gmbal-api-only:3.1.0-b001:runtime`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.1.0-b001, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.gmbal:gmbal-api-only:3.2.0-b003`.
(Lizenz und Quellcode wie bei 3.1.0-b001, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.gmbal:gmbal:4.0.0-b002`.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/gmbal> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.ha:ha-api:3.1.11`.
Lizenziert unter der CDDL/GPL v2.
<https://knowledge.intershop.com/kb/index.php/Display/29A027>
Der Quellcode ist unter <https://jarcasting.com/artifacts/org.glassfish.ha/ha-api/3.1.11/erhältlich>.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.jaxb:jaxb-runtime:2.3.1`.
Lizenziert unter der Eclipse Public License 2.0 und BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/jaxb-ri> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.jaxb:txw2:2.3.2`.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/eclipse-ee4j/txw2> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.pfl:pfl-asm:4.0.1-b003`.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/pfl> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.pfl:pfl-basic-tools:4.0.1-b003`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `pfl-asm:4.0.1-b003`, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.pfl:pfl-basic:4.0.1-b003`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `pfl-asm:4.0.1-b003`, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.pfl:pfl-dynamic:4.0.1-b003`.
(Lizenz und Quellcode wie bei `pfl-asm:4.0.1-b003`, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.pfl:pfl-tf-tools:4.0.1-b003`.

Lizenziert unter der BSD License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/pfl> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.glassfish.pfl:pfl-tf:4.0.1-b003`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `pfl-tf-tools:4.0.1-b003`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.hamcrest:hamcrest-core:1.3`.

Lizenziert unter der BSD License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hamcrest/JavaHamcrest> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.hibernate:hibernate-core:4.3.11.Final`.

Lizenziert unter der GNU LGPL.

<https://github.com/hibernate/hibernate-orm/blob/4.3.11.Final/lgpl.txt>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hibernate/hibernate-orm> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.hibernate:hibernate-core:5.4.21.Final`.

Lizenziert unter der GNU LGPL.

<https://github.com/hibernate/hibernate-orm/blob/4.3.11.Final/lgpl.txt>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hibernate/hibernate-orm> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.hibernate:hibernate-entitymanager:4.3.11.Final`.

Lizenziert unter der GNU LGPL.

<https://github.com/hibernate/hibernate-orm/blob/4.3.11.Final/lgpl.txt>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hibernate/hibernate-orm> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.hibernate:hibernate-entitymanager:5.4.21.Final`.

Lizenziert unter der GNU LGPL.

<https://github.com/hibernate/hibernate-orm/blob/5.4.21.Final/lgpl.txt>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hibernate/hibernate-orm> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.hibernate.common:hibernate-commons-annotations:4.0.5.Final`.

Lizenziert unter der GNU LGPL.

<https://github.com/hibernate/hibernate-commons-annotations/blob/4.0.5.Final/lgpl.txt>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hibernate/hibernate-commons-annotations> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.hibernate.common:hibernate-commons-annotations:5.1.0.Final`.

Lizenziert unter der GNU LGPL.

<https://github.com/hibernate/hibernate-commons-annotations/blob/5.1.0.Final/lgpl.txt>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hibernate/hibernate-commons-annotations> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.hibernate.javax.persistence:hibernate-jpa-2.1-api:1.0.0.Final`.

Lizenziert unter der EDL 1.0.

<http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hibernate/hibernate-jpa-2.1-api> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.htmlparser:htmllexer:2.1`.

Lizenziert unter der LGPL.

Der Quellcode ist unter <https://sourceforge.net/projects/htmlparser/> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.htmlparser:htmlparser:2.1`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `htmllexer:2.1`)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.itadaki:bzip2:0.9.1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://sourceforge.net/projects/jbzip2/> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.javassist:javassist:3.18.1-GA`.

Lizenziert unter der MPL 1.1.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/jboss-javassist/javassist> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.javassist:javassist:3.24.0-GA`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `3.18.1-GA`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss:jandex:1.1.0.Final`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/wildfly/jandex> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss:jandex:2.1.3.Final`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.1.0.Final`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.logging:jboss-logging-annotations:1.2.0.Beta1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/jboss-logging/jboss-logging-annotations> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.logging:jboss-logging:3.1.3.GA`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/jboss-logging/jboss-logging> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.logging:jboss-logging:3.3.0.Final`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `3.1.3.GA`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.logging:jboss-logging:3.3.2.Final`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/jboss-logging/jboss-logging> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.resteasy:resteasy-client:3.1.0.Final`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/resteasy/resteasy> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.resteasy:resteasy-jackson2-provider:3.1.0.Final`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `resteasy-client:3.1.0.Final`)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.resteasy:resteasy-jaxrs-services:3.1.0.Final`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `reestasy-client:3.1.0.Final`)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.reestasy:reestasy-jaxrs:3.1.0.Final`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `reestasy-client:3.1.0.Final`)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.spec.javax.annotation:jboss-annotations-api_1.2_spec:1.0.0.Final`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter https://github.com/jboss/jboss-annotations-api_spec erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.spec.javax.transaction:jboss-transaction-api_1.2_spec:1.0.0.Final`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter https://github.com/jboss/jboss-transaction-api_spec erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.spec.javax.transaction:jboss-transaction-api_1.2_spec:1.1.1.Final`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.0.0.Final`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jboss.spec.javax.ws.rs:jboss-jaxrs-api_2.0_spec:1.0.1.Beta1`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter https://github.com/jboss/jboss-jaxrs-api_spec erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jdom:jdom:2.0.2`.

Lizenziert unter der BSD License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hunterhacker/jdom> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jdom:jdom2:2.0.4`.

Lizenziert unter der BSD License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/hunterhacker/jdom> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jdom:jdom2:2.0.6`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `jdom2:2.0.4`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains:annotations:13.0`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/JetBrains/java-annotations> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect:1.3.10`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/JetBrains/kotlin> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect:1.3.61`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.3.10`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect:1.5.30`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.3.10`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-reflect:1.5.32`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.3.10`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-common:1.3.10`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/JetBrains/kotlin> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-common:1.3.61`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.3.10`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-common:1.5.30`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/JetBrains/kotlin> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-common:1.5.32`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.5.30`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:1.3.61`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/JetBrains/kotlin> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:1.5.32`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.3.61`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8:1.3.61`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/JetBrains/kotlin> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8:1.5.32`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.3.61`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:1.3.10`.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/JetBrains/kotlin> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:1.3.61`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.3.10`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:1.5.30`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.3.10`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:1.5.32`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.3.10`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.json:json:20140107`.

Lizenziert unter der JSON License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/stleary/JSON-java> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jsoup:jsoup:1.11.3`.

Lizenziert unter der MIT License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/jhy/jsoup> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jsoup:jsoup:1.7.2`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.11.3`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jsoup:jsoup:1.8.3`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.11.3`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jvnet.mimepull:mimepull:1.9.10`.

Lizenziert unter der CDDL.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/mimepull> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jvnet.mimepull:mimepull:1.9.11:runtime`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.9.10`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek `org.jvnet.mimepull:mimepull:1.9.7`.

(Lizenz und Quellcode wie bei `1.9.10`, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.jvnet.stax:stax-ex:1.8.

Lizenziert unter der CDDL und GPL v2 mit Classpath Exception.

https://glassfish.dev.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/stax-ex> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.jvnet.stax:stax-ex:1.8.1.

Lizenziert unter der EDL 1.0 .

<http://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/javaee/stax-ex> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.mariadb.jdbc:mariadb-java-client:2.7.3.

Lizenziert unter der LGPL 2.1.

<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.de.html>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/mariadb-corporation/mariadb-connector-j> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.mnode.ical4j:ical4j:2.0.5.

Lizenziert unter der LGPL 2.1 und MPL 1.1.

<https://github.com/ical4j/ical4j/blob/ical4j-2.0.5/LICENSE>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/ical4j/ical4j> erhältlich.

[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.mockito:mockito-core:3.0.0.

Lizenziert unter der MIT License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/mockito/mockito> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.objenesis:objenesis:2.6.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/easymock/objenesis> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.opengis:geoapi:3.0.0.

Lizenziert unter der BSD License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/opengeospatial/geoapi> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.opengis:geoapi:3.0.1.

(Lizenz und Quellcode wie bei 3.0.0, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.ow2.asm:asm:5.0.4.

Lizenziert unter der BSD License.

Der Quellcode ist unter <https://gitlab.ow2.org/asm/asm> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.ow2.asm:asm:7.0.

(Lizenz und Quellcode wie bei 5.0.4, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.primefaces:primefaces:6.0.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/primefaces/primefaces> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.primefaces:themes:all-themes:1.0.10.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/primefaces/primefaces> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.projectlombok:lombok:1.18.2.

Lizenziert unter der MIT License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/projectlombok/lombok> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.quartz-scheduler:quartz:2.2.0.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/quartz-scheduler/quartz> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.scribe:scribe:1.3.7.

Lizenziert unter der MIT License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/fernandezpablo85/scribe-java> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.slf4j:jcl-over-slf4j:1.7.25.

Lizenziert unter der MIT License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/qos-ch/slf4j> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.slf4j:jcl-over-slf4j:1.7.30.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.7.25, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.slf4j:jul-to-slf4j:1.7.30.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.7.25, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.slf4j:slf4j-api:1.7.25.

Lizenziert unter der MIT License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/qos-ch/slf4j> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.slf4j:slf4j-api:1.7.30.

(Lizenz und Quellcode wie bei 1.7.25, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.slf4j:slf4j-simple:1.7.25.

Lizenziert unter der MIT License.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/qos-ch/slf4j> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-aop:4.1.9.RELEASE.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-aop:4.2.9.RELEASE.

(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-beans:4.1.9.RELEASE.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-beans:4.2.9.RELEASE.

(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-context-support:4.1.5.RELEASE.

Lizenziert unter der Apache License 2.0.

Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.

Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-context-support:4.2.9.RELEASE.

(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.5.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-context:4.1.9.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-context:4.2.9.RELEASE.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-core:4.1.5.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-core:4.2.9.RELEASE.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.5.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-core:5.3.28.
(Lizenziert unter der Apache License 2.0.)
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-expression:4.1.9.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-expression:4.2.9.RELEASE.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-jcl:5.3.28.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-jdbc:4.1.5.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-jdbc:4.2.9.RELEASE.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.5.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-orm:4.1.9.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-orm:4.2.9.RELEASE.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-test:4.1.9.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-test:4.2.9.RELEASE.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-test:5.3.28.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-tx:4.1.9.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-tx:4.2.9.RELEASE.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-.1.9.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-.2.9.RELEASE.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-webmvc:4.1.9.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-framework> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework:spring-webmvc:4.2.9.RELEASE.
(Lizenz und Quellcode wie bei 4.1.9.RELEASE, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework.data:spring-data-commons:1.9.2.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-data-commons> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework.data:spring-data-jpa:1.7.2.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-data-jpa> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.springframework.hateoas:spring-hateoas:0.17.0.RELEASE.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/spring-projects/spring-hateoas> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.tallison:jmatio:1.5.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://sourceforge.net/projects/jmatio/> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.threeten:threetenbp:1.3.6.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/ThreeTen/threetenbp> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.tukaani:xz:1.5.
Lizenziert unter der public domain.
Der Quellcode ist unter <https://tukaani.org/xz/java.html> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.tukaani:xz:1.8.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.5, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.twitter4j:twitter4j-core:4.0.7.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/twitter4j/twitter4j> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.xhtmlrenderer:core-renderer-minimal:8.0.
Lizenziert unter der LGPL 2.1.
<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

Der Quellcode ist unter <https://github.com/danfickle/openhtmltopdf> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.xhtmlrenderer:core-renderer-minimal:R8.
Lizenziert unter der LGPL 2.1.
<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>
Der Quellcode ist unter <https://github.com/danfickle/openhtmltopdf> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.xhtmlrenderer:core-renderer:8.0.
Lizenziert unter der LGPL 2.1.
<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>
Der Quellcode ist unter <https://github.com/danfickle/openhtmltopdf> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.xhtmlrenderer:core-renderer:R8.
Lizenziert unter der LGPL 2.1.
<https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>
Der Quellcode ist unter <https://github.com/danfickle/openhtmltopdf> erhältlich.
[zusätzliche Downloadoption von Quellcode und Lizenz](#)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek org.yaml:snakeyaml:1.12.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/snakeyaml/snakeyaml> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek regexp:regexp:1.3.
Lizenziert unter der BSD License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/kevinboone/regexp> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek relaxngDatatype:relaxngDatatype:20020414.
Lizenziert unter der MIT License.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/kohsuke/relaxng-datatype> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek rome:rome:1.0.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/rometools/rome> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek stax:stax-api:1.0.1.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/FasterXML/stax-api> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek wsdl4j:wsdl4j:1.5.3.
Lizenziert unter der CPL 1.0 (Common Public License).
Der Quellcode ist unter <https://github.com/ow2/wsdl4j> erhältlich.
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek wsdl4j:wsdl4j:1.6.2.
(Lizenz und Quellcode wie bei 1.5.3, nur andere Version)
Diese Anwendung verwendet die Bibliothek xml-apis:xml-apis:1.0.b2.
Lizenziert unter der Apache License 2.0.
Der Quellcode ist unter <https://github.com/apache/xml-apis> erhältlich.